CIRKAN RO



Graissage

Huiles mouvements de type R&O

UTILISATIONS

Huiles mouvement R & O

- Les **CIRKAN RO** sont des huiles minérales additivées avec des viscosités adaptées pour le graissage de mouvements fonctionnant dans des conditions sévères de températures :
  - grades fluides : systèmes fonctionnant à grande vitesse : machines textile, machines outils, circuits hydrauliques demandant une huile de catégorie HL.
  - Grades visqueux : graissage de roulements, de paliers et d'engrenages ne nécéssitant pas de propriétés antiusure et extrême-pression.

SPECIFICATIONS

Spécifications internationales

- ISO 6743-4 Catégorie HL
- ISO 6743-6 Catégorie CKB
- ISO 11158 Catégorie HL
- ISO 12925-1 Catégorie CKB

AVANTAGES

- Haut indice de viscosité naturelle.
- Parfaite neutralité vis-à-vis des joints.
- Très bonnes propriétés de désémulsion.
- Excellentes propriétés antimousse, anticorrosion et antioxydation.

CARACTERISTIQUES TYPIQUES	METHODES	UNITES	CIRKAN RO							
			32	46	68	100	150	220	320	460
Masse volumique à 15°C	ISO 3675	kg/m^3	876	881	887	891	895	897	899	903
Viscosité cinématique à 40°C	ISO 3104	mm^2/s	32,3	46,3	67,7	100	150	212,7	31,9	429,5
Viscosité cinématique à 100°C	ISO 3104	mm^2/s	5,44	6,81	8,75	11,06	14,44	18,36	23,3	28,93
Indice de viscosité	ISO 2909	-	102	101	101	94	94	95	94	94
Point d'écoulement	ISO 3016	°C	-30	-27	-21	-18	-18	-15	-9	-9
Point éclair V. O.	ISO 2592	°C	228	234	250	266	288	276	290	312

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif.

CIRKAN RO
mai 2019

Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l'application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier. Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur dans l'U.E. est disponible sur http://sdstotalms.total.com et auprès de votre conseiller commercial.

TOTAL BELGIUM
Rue du Commerce 93
B-1040 Bruxelles
☎ **02 288 98 13**
✉ **techniclubricants.belgium@totalenergies.com**