1 Introduction
2 Analyse des dangers : bomaactivdeo
2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS
2.2 Erreurs de classification
2.2.1 Produit
2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit
2.4 Dangers et/ou mesures par voie d'exposition
2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes
2.6 Protections individuelles et collectives à envisager
2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| | |
|---|---|
| Tilte | EmillA – Analyse des dangers du produit bomaactivdeo |
| Company | BOMA |
| Date | 2026-10-15 |
| Version | Rev0 |
| Auteur | Emilia 0.8.1 |

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit **bomaactivdeo**.

L'analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d'exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, ...) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l'ECHA, ...) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l'utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l'aide de l'outil d'intelligence artificielle **EmilIA** développé par **Modyva**. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L'analyse se limite à une analyse des dangers. L'exposition au risque basée sur les conditions réelles d'utilisation in-situ n'a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l'INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : bomaactivdeo

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit **bomaactivdeo**, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| PROPRIÉTÉ | VALEUR |
|---|---|
| Fabriqué par | BOMA |
| État physique | Liquide |
| Forme | liquide |
| pH | 5,9 |
| Usage | Utilisation prévue : désodorisant (AISE_SUMI_PW_8a_2 // AISE_SUMI_PW_10_1 // AISE_SUMI_PW_19_1). |
| Date FDS | 2024-01-31 |

La FDS date du 2024-01-31. Elle a donc 2 an(s).

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

Emilia n’a pas identifié d’erreur de classification dans la FDS.

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

**Mention d’avertissement** : Not Applicable

**Pictogrammes (SGH)** :

**Mentions de danger** :

**Conseils de prudence** :

**Transport** :

- ADR : pas disponible
- RID : pas disponible
- ADN : pas disponible
- IMDG : pas disponible
- IATA : pas disponible

- UN : pas disponible

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : Rincer abondamment à l’eau claire.

eyes : Rincer immédiatement avec beaucoup d’eau, puis consulter un médecin si nécessaire.

ingestion : Rincer d’abord avec beaucoup d’eau, puis consulter un médecin si besoin.

inhalation : En cas d’inconfort sévère ou persistant : déplacer la personne vers un air frais et consulter un médecin.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

| ZONES À PROTÉGER | MESURES À ENVISAGER |
|---|---|
| Mains | - Matériau : nitrile (norme EN 374)<br>- Épaisseur : 0,35 mm<br>- Durée de rupture > 480 minutes (8 h) – à vérifier minutieusement avant usage.<br>- Procédure d'utilisation : porter les gants, retirer sans toucher l'extérieur avec les mains nues, laver et sécher les mains après retrait. |
| Yeux | - Lunettes ou écran facial bien ajusté.<br>- Garder un flacon d'eau pour bains oculaires à portée de main (pour un éventuel lavage).<br>- En cas d'utilisation de très grandes quantités de produit, porter un masque et une combinaison de protection. |
| Peau | - Matériau : nitrile (norme EN 374)<br>- Épaisseur : 0,35 mm<br>- Durée de rupture > 480 minutes (8 h) – à vérifier minutieusement avant usage.<br>- Procédure d'utilisation : porter les gants, retirer sans toucher |

| ZONES À PROTÉGER | MESURES À ENVISAGER |
| --- | --- |
| | l’extérieur avec les mains nues, laver et sécher les mains après retrait. |
| Système respiratoire | - Pas besoin de moyens de protection respiratoire en conditions normales.<br>- En cas d’exposition nocive, utiliser des masques antigaz du type ABEK (à associer éventuellement à une ventilation d’extraction suffisante). |
| Corps | - Vêtements imperméables.<br>- Le choix dépend de la concentration et de la quantité de substances dangereuses sur le poste de travail. |

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| ZONES À PROTÉGER | MESURES À ENVISAGER |
| --- | --- |
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | Manipuler avec prudence afin d'éviter tout déversement. |
| Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités | Conserver dans un contenant scellé dans une salle fermée et ventilée, à l'abri du gel. Aucune incompatibilité n'est indiquée. |
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Utilisation prévue : désodorisant (AISE_SUMI_PW_8a_2 // AISE_SUMI_PW_10_1 // AISE_SUMI_PW_19_1). |