1 Introduction
2 Analyse des dangers : fdsloctite406
2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS
2.2 Erreurs de classification
2.2.1 Produit
2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit
2.4 Dangers et/ou mesures par voie d'exposition
2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes
2.5.1 Cyanoacrylate d'éthyle
2.5.2 Hydroquinone
2.6 Protections individuelles et collectives à envisager
2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Tilte	EmillA – Analyse des dangers du produit fdsloctite406
Company	Henkel Belgium N.V.
Date	2026-10-15
Version	Rev0
Auteur	Emilia 0.8.1

modyva

groupe cohezio

1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit **fdsloctite406**.

L'analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d'exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, ...) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l'ECHA, ...) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l'utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l'aide de l'outil d'intelligence artificielle **EmilIA** développé par **Modyva**. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L'analyse se limite à une analyse des dangers. L'exposition au risque basée sur les conditions réelles d'utilisation in-situ n'a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l'INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

2 Analyse des dangers : fdsloctite406

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit **fdsloctite406**, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

PROPRIÉTÉ	VALEUR
Fabriqué par	Henkel Belgium N.V.
État physique	liquide
Forme	-
pH	Non disponible
Usage	Colle
Date FDS	2018-01-05

La FDS date du 2018-01-05. Elle a donc 8 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est *nécessaire* de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

2.2 Erreurs de classification

2.2.1 Produit

Emilia n’a pas identifié d’erreur de classification dans la FDS.

2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Attention

Pictogrammes (SGH) :



Nocif / Irritant

Mentions de danger :

- H315 Provoque une irritation cutanée.
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence :

- P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P501 Éliminer le contenu/récipient dans ...

Transport :

- ADR : Aucun danger
- RID : Aucun danger
- ADN : Aucun danger
- IMDG : Aucun danger
- IATA : 9
- UN : -

2.4 Dangers et/ou mesures par voie d'exposition

skin : - Ne pas tenter d'enlever le produit en tirant sur la peau.
- Détacher doucement à l'aide d'un objet non tranchant (ex : cuillère).
- Privilégier un trempage dans de l'eau tiède savonneuse avant retrait.
- En cas de brûlure due à la chaleur dégagée par la solidification, traiter la brûlure comme une brûlure normale après enlèvement du produit.

eyes : - Si l’œil est maintenu fermé par le cyanoacrylate, libérer les cils en couvrant l’œil d’un tampon humide imbibé d’eau tiède.
- Appliquer une compresse humide sur l’œil jusqu’au décollage complet (1 à 3 jours).
- Ne pas ouvrir l’œil de force. En cas de particules solides derrière la paupière, consulter un médecin.

ingestion : - Vérifier que les voies respiratoires sont dégagées.
- Le produit polymérise immédiatement dans la bouche ; il est pratiquement impossible à avaler.
- La salive détachera lentement le produit solidifié (plusieurs heures).

inhalation : - Diriger la personne vers un endroit aéré et lui faire respirer de l’air frais.
- Si les symptômes persistent (maux, gêne), consulter un médecin.

2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

2.5.1 Cyanoacrylate d’éthyle

Identification

- N° CAS : 7085-85-0
- N° EINECS : 230-391-5

Concentration :from 50.0 to 100.0

Dangers :

- H315 Provoque une irritation cutanée.
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335 Peut irriter les voies respiratoires.

Réglementation & Valeurs limites

RÉGLEMENTATION	PRÉSENCE / VALEUR
Classé CMR	Non
REACH Annexe XVII (restrictions)	Non
REACH Annexe XIV (autorisation)	Non
Règlement POP	Non
RPB (Biocides)	Non
Seveso (phrases H pertinentes)	Non
VLE – Code du Bien-être au travail	VLE-8h (ppm) : 0.2 - VLE-8h (mg/m³) : 1.04

2.5.1.1 PROPRIÉTÉS

FICHE2004Fiche n°248 - 2-cyanoacrylate de méthyle, 2-cyanoacrylate d'éthyleFiche présentant l'essentiel des données d'hygiène et de sécurité relatives à« 2-cyanoacrylate de méthyle, 2-cyanoacrylate d'éthyle »avec un rappel de la réglementation française et des recommandations techniques et médicales.En savoir plus

Généralités | Caractéristiques | VLEPMesurage | Incendie - Explosion[7-9] | Pathologie - Toxicologie | Règlementation | Recommandations

Bibliographie

2.5.2 Hydroquinone

Identification

- N° CAS : 123-31-9
- N° EINECS : 204-617-8

Concentration :from 0.01 to 0.1

Dangers :

- H302 Nocif en cas d'ingestion.
- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318 Provoque des lésions oculaires graves.
- H341 Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H351 Susceptible de provoquer le cancer.
- H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Réglementation & Valeurs limites

RÉGLEMENTATION	PRÉSENCE / VALEUR
Classé CMR	Oui
REACH Annexe XVII (restrictions)	Non
REACH Annexe XIV (autorisation)	Non
Règlement POP	Non
RPB (Biocides)	Non
Seveso (phrases H pertinentes)	Oui
VLE – Code du Bien-être au travail	VLE-8h (mg/m³) : 1.0

2.5.2.1 PROPRIÉTÉS

FICHEJanvier 2025Fiche n°159 - HydroquinoneFiche présentant l'essentiel des données d'hygiène et de sécurité relatives à« Hydroquinone »avec un rappel de la réglementation française et des recommandations techniques et médicales.En savoir plus

Généralités | Caractéristiques | VLEPMesurage | Incendie - Explosion[9-11] | Pathologie - Toxicologie | Règlementation | Recommandations

Bibliographie

2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

ZONES À PROTÉGER	MESURES À ENVISAGER
Mains	Gants de protection • Matériau : caoutchouc nitrile (NBR). • Épaisseur de la couche : ≥ 0,4 mm. • Indice de protection recommandé : - Pour un contact de courte durée ou des projections : indice ≥ 2 (plus de 30 min de perméation selon EN 374). - Pour un contact direct et plus long : indice 6 (plus de 480 min de perméation selon EN 374).
Yeux	Protection des yeux • Équipement conforme à la norme EN 166. • Porter des lunettes de sécurité avec protections latérales ou des lunettes déséquilibrées pour produits chimiques si éclaboussures possibles.
Peau	Gants de protection • Matériau : caoutchouc nitrile (NBR). • Épaisseur de la couche : ≥ 0,4 mm. • Indice de protection recommandé : - Pour un contact de courte durée ou des projections : indice ≥ 2 (plus de 30 min de perméation selon EN 374). - Pour un contact direct et plus long : indice 6 (plus de 480 min de perméation selon EN 374).

ZONES À PROTÉGER	MESURES À ENVISAGER
Système respiratoire	Masques respiratoires / filtres • Porter un masque agréé ou un respirateur équipé d’une cartouche de vapeur organique si le produit est utilisé dans un endroit mal ventilé. • Type de filtre : A (norme EN 14387).
Corps	Vêtements de protection / combinaisons • Les vêtements doivent être conformes aux normes suivantes : - EN 14605 en cas d’éclaboussures de liquide. - EN 13982 en cas d’exposition aux poussières. • Porter un vêtement de protection approprié (combinaison, tablier, etc.) selon la situation.

2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

ZONES À PROTÉGER	MESURES À ENVISAGER
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger	- Assurer une ventilation (minimum) lorsqu'on utilise des volumes importants ou lorsque l'odeur devient apparente (le seuil olfactif est d'environ 1-2 ppm). - Utiliser un applicateur afin de minimiser le risque de contact avec la peau ou les yeux. - Éviter le contact avec la peau et les yeux. - Porter un équipement de sécurité. - Se laver les mains avant chaque pause et après le travail (mesures d'hygiène).
Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités	Se reporter à la Fiche Technique.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s)	Colle