1 Introduction
2 Résumé exécutif
3 Synthèse
3.1 Inventaire des dangers
3.2 Statistiques
3.3 Réserves émises quant au contenu des FDS fournies
3.3.1 sdb-p752-be-fr_potassiumpermanganate
3.3.2 sdb-p075-be-fr_ethanol
3.3.3 sdb-p031-be-fr_sodiumhydroxyde
3.3.4 sdb-kk44-be-fr_methanol
3.3.5 sdb-9896-be-fr_acidesulfurique
3.3.6 sdb-9787-be-fr_acidechlorhydrique
3.3.7 sdb-5920-be-fr_etherethylique
3.3.8 sdb-5460-be-fr_ammoniaque
3.3.9 sdb-5025-be-fr_acetone
3.3.10 sdb-27p5-be-fr_essence
3.3.11 sdb-1phk-be-fr_carburantdiesel
3.3.12 sdb-t174-be-fr_heptane
3.4 Cadre réglementaire des substances présentes dans les différents produits
3.5 VLE selon le code du bien-être au travail
3.6 Protections individuelles à envisager

3.7 Conditions de stockage et de manipulation

Tilte	EmilIA – Inventaire des dangers liés à l’utilisation de produits dangereux
Company	SIAMU - Atelier Formation
Date	2026-11-23
Version	Rev0
Auteur	Emilia 0.8.1

modyva

groupe cohezio

1 Introduction

Le présent rapport synthétise les dangers associés à l'utilisation de produits dangereux dans l'entreprise SIAMU - Atelier Formation. Il compile les informations identifiées lors de l'analyse individuelle de chaque produit de l'entreprise, reprises dans des documents séparés.

2 Résumé exécutif

- Flammability & Explosion: 10 products carry *H225* (flammable liquid) or *H304* (highly flammable), plus *H400* (fire/combustion) and *H410* (explosion). Heptane, ethanol, methanol, acetone, ether, and diesel are especially hazardous.
- Oxidizing & Corrosive: Potassium permanganate (*H272* oxidizer), sulfuric acid, hydrochloric acid, ammonia, and ethylene glycol ether (*H290*, *H314*, *H318*) can cause severe burns or corrosion.
- Toxicity & Irritation: Ethanol (*H319* eye irritation), methanol (*H301* fatal if swallowed), acetone (*H319* eye irritation) and ammonia (*H411* toxic inhalation).
- Seveso-regulated substances: 7 products (ethanol, methanol, HCl, ethylene glycol ether, ammonia, acetone, n-heptane) are listed as Seveso-controlled.
- CMR concern: "Essence, naturelle" is identified as a CMR substance (carcinogenic, mutagenic, or reproductive toxicant).
- Handling & Storage: Keep oxidizers and flammables separate; store corrosives in compatible containers; use PPE for eye/skin protection; ensure adequate ventilation to avoid inhalation of ammonia, methanol, or acetone vapors.

3 Synthèse

3.1 Inventaire des dangers

Le tableau suivant reprend la liste des produits et les dangers associés.

PRODUIT	AVERTISSEMENT									
sdb-p752-be-fr_potassiumpermanganate	Danger			●		●		●	●	●
sdb-p075-be-fr_ethanol	Danger		●					●		
sdb-p031-be-fr_sodiumhydroxyde	Danger					●				
sdb-kk44-be-fr_methanol	Danger		●				●		●	
sdb-9896-be-fr_acidesulfurique	Danger					●				
sdb-9787-be-fr_acidechlorhydrique	Danger					●		●		
sdb-5920-be-fr_etherethylique	Danger		●					●		
sdb-5460-be-fr_ammoniaque	Danger					●		●		●
sdb-5025-be-fr_acetone	Danger		●					●		
sdb-27p5-be-fr_essence	Danger		●						●	

PRODUIT	AVERTISSEMENT									
sdb-1phk-be-fr_carburantdiesel	Attention								●	
sdb-t174-be-fr_heptane	Danger		●					●	●	●

3.2 Statistiques

Sur les 12 produits au total :

- 6 sont classés comme inflammable (sdb-p075-be-fr_ethanol, sdb-kk44-be-fr_methanol, sdb-5920-be-fr_etherethylique, sdb-5025-be-fr_acetone, sdb-27p5-be-fr_essence, sdb-t174-be-fr_heptane)
- 1 sont classés comme comburant (sdb-p752-be-fr_potassiumpermanganate)
- 5 sont classés comme corrosif (sdb-p752-be-fr_potassiumpermanganate, sdb-p031-be-fr_sodiumhydroxyde, sdb-9896-be-fr_acidesulfurique, sdb-9787-be-fr_acidechlorhydrique, sdb-5460-be-fr_ammoniaque)
- 1 sont classés comme toxique (sdb-kk44-be-fr_methanol)
- 7 sont classés comme nocif (sdb-p752-be-fr_potassiumpermanganate, sdb-p075-be-fr_ethanol, sdb-9787-be-fr_acidechlorhydrique, sdb-5920-be-fr_etherethylique, sdb-5460-be-fr_ammoniaque, sdb-5025-be-fr_acetone, sdb-t174-be-fr_heptane)
- 5 sont classés comme pouvant provoquer des effets graves à long terme (sdb-p752-be-fr_potassiumpermanganate, sdb-kk44-be-fr_methanol, sdb-27p5-be-fr_essence, sdb-1phk-be-fr_carburantdiesel, sdb-t174-be-fr_heptane)
- 3 sont classés comme dangereux pour l'environnement. (sdb-p752-be-fr_potassiumpermanganate, sdb-5460-be-fr_ammoniaque, sdb-t174-be-fr_heptane)

3.3 Réserves émises quant au contenu des FDS fournies

3.3.1 sdb-p752-be-fr_potassiumpermanganate

3.3.2 sdb-p075-be-fr_ethanol

3.3.3 sdb-p031-be-fr_sodiumhydroxyde

3.3.4 sdb-kk44-be-fr_methanol

3.3.5 sdb-9896-be-fr_acidesulfurique

3.3.6 sdb-9787-be-fr_acidechlorhydrique

3.3.7 sdb-5920-be-fr_etherethylique

3.3.8 sdb-5460-be-fr_ammoniaque

3.3.9 sdb-5025-be-fr_acetone

3.3.10 sdb-27p5-be-fr_essence

3.3.11 sdb-1phk-be-fr_carburantdiesel

3.3.12 sdb-t174-be-fr_heptane

3.4 Cadre réglementaire des substances présentes dans les différents produits

PRODUIT	SUBSTANCE	CMR	REACH ANNEXE XVII	REACH ANNEXE XIV	POP	RPB	SEVESO
sdb-p752-be-fr_potassiumpermanganate	Potassium permanganate			◯			
sdb-p075-be-fr_ethanol	Éthanol 96 % , Ph.Eur., extra pur		🔴	◯			🔴
sdb-p031-be-fr_sodiumhydroxyde	Sodium hydroxyde			◯			
sdb-kk44-be-fr_methanol	Méthanol			◯			🔴
sdb-9896-be-fr_acidesulfurique	Acide sulfurique			◯			
sdb-9787-be-fr_acidechlorhydrique	Acide chlorhydrique 37 %			◯			🔴
sdb-5920-be-fr_etherethylique	Éther éthylique			◯			🔴
	Butylhydroxytoluène			◯			
sdb-5460-be-fr_ammoniaque	Ammoniac			◯			🔴
sdb-5025-be-fr_acetone	Acétone			◯			🔴

PRODUIT	SUBSTANCE	CMR	REACH ANNEXE XVII	REACH ANNEXE XIV	POP	RPB	SEVESO
sdb-27p5-be-fr_essence	Essence, naturelle	●		○			
sdb-1phk-be-fr_carburantdiesel	Carburants, diesel			○			
sdb-t174-be-fr_heptane	n-Heptane ROTIPURAN®			○			●

3.5 VLE selon le code du bien-être au travail

PRODUIT	SUBSTANCE	VLE
sdb-p752-be-fr_potassiumpermanganate	Potassium permanganate	◯
sdb-p075-be-fr_ethanol	Éthanol 96 % , Ph.Eur., extra pur	VLE-8h (ppm) : 1000.0 - VLE-8h (mg/m³) : 1907.0
sdb-p031-be-fr_sodiumhydroxyde	Sodium hydroxyde	VLE-8h (mg/m³) : 2.0
sdb-kk44-be-fr_methanol	Méthanol	VLE-8h (ppm) : 200.0 - VLE-8h (mg/m³) : 266.0 - VLE-15min (ppm) : 250.0 - VLE-15min (mg/m³) : 333.0
sdb-9896-be-fr_acidesulfurique	Acide sulfurique	VLE-8h (mg/m³) : 0.2
sdb-9787-be-fr_acidechlorhydrique	Acide chlorhydrique 37 %	VLE-8h (ppm) : 5.0 - VLE-8h (mg/m³) : 8.0 - VLE-15min (ppm) : 10.0 - VLE-15min (mg/m³) : 15.0
sdb-5920-be-fr_etherethylique	Éther éthylique	VLE-8h (ppm) : 100.0 - VLE-8h (mg/m³) : 308.0 - VLE-15min (ppm) : 200.0 - VLE-15min (mg/m³) : 616.0
	Butylhydroxytoluène	VLE-8h (mg/m³) : 2.0
sdb-5460-be-fr_ammoniaque	Ammoniac	◯

PRODUIT	SUBSTANCE	VLE
sdb-5025-be-fr_acetone	Acétone	VLE-8h (ppm) : 246.0 - VLE-8h (mg/m³) : 594.0 - VLE-15min (ppm) : 492.0 - VLE-15min (mg/m³) : 1187.0
sdb-27p5-be-fr_essence	Essence, naturelle	VLE-8h (ppm) : 300.0 - VLE-8h (mg/m³) : 903.0 - VLE-15min (ppm) : 500.0 - VLE-15min (mg/m³) : 1501.0
sdb-1phk-be-fr_carburantdiesel	Carburants, diesel	VLE-8h (mg/m³) : 100.0
sdb-t174-be-fr_heptane	n-Heptane ROTIPURAN®	VLE-8h (ppm) : 400.0 - VLE-8h (mg/m³) : 1664.0 - VLE-15min (ppm) : 500.0 - VLE-15min (mg/m³) : 2085.0

3.6 Protections individuelles à envisager

PRODUIT	MAINS / PEAU	YEUX	SYSTÈME RESPIRATOIRE
sdb-p752-be-fr_potassiumpermanganate	Gants • Matériau : nitrile (NBR – caoutchouc nitrile). • Épaisseur de la matière : > 0,11 mm. • Temps de rupture/permeation (niveau 6) : > 480 minutes (perméation). • Norme applicable : EN 374 (gants de protection contre les substances chimiques). • Recommandations supplémentaires : vérifier l'étanchéité et la résistance à la pénétration avant usage, surtout en cas d'exposition prolongée ou à des températures plus élevées.	Lunettes / écran facial • Utiliser des lunettes de protection avec protection latérale (côtés). • Porter un équipement de protection du visage complet si nécessaire.	Masques respiratoires / filtres • Protection requise en cas de dégagement de poussière. • Filtre à particules conforme EN 143, type P2 (filtration ≥ 94 % des particules atmosphériques). • Code couleur : blanc.
sdb-p075-be-fr_ethanol	Gants de protection • Matériau : caoutchouc butyle • Épaisseur : 0,7 mm • Temps normal ou minimal de rupture (perméation) : >480 min (niveau 6 de perméabilité) • Utilisation : porter des gants appropriés pour protéger les mains contre l'exposition à l'éthanol.	Protection oculaire / visage • Lunettes ou écran facial avec protection latérale. • Recommandation explicite d'utiliser un équipement offrant une protection sur les côtés.	Protection respiratoire • Nécessaire en cas de formation d'aérosols ou de nébulosité. • Type : filtre A (contre gaz et vapeurs organiques avec point d'ébullition > 65 °C). • Code couleur : marron.

PRODUIT	MAINS / PEAU	YEUX	SYSTÈME RESPIRATOIRE
sdb-p031-be-fr_sodiumhydroxyde	Gants • Matériau : NBR (caoutchouc nitrile). • Épaisseur : > 0,3 mm. • Temps de rupture/perçage normal ou minimal : > 480 minutes (niveau 6 de perméation). • Norme applicable : EN 374 pour la protection contre les substances chimiques.	Protection des yeux / du visage • Utiliser des lunettes de protection avec protection latérale. • Porter un équipement de protection faciale (visière ou écran facial) si nécessaire.	Masques respiratoires / filtres • Nécessité d'une protection respiratoire lors de la libération de poussières. • Filtre à particules conforme EN 143, type P1 (au moins 80 % des particules atmosphériques). • Code couleur : blanc.
sdb-kk44-be-fr_methanol	Gants • Matériau : caoutchouc butyle • Épaisseur : 0,7 mm • Temps de perçage (perméation) : >480 minutes (niveau 6 de perméabilité) • Norme applicable : gants de protection contre les substances chimiques selon la norme EN 374. Avant usage vérifier l'étanchéité et l'imperméabilité, ainsi que la résistance aux produits chimiques auprès du fournisseur.	Protection des yeux / visage Utilisation de lunettes de protection avec une protection latérale (côtés).	Masques respiratoires / filtres Nécessité d'une protection respiratoire lorsqu'il y a formation d'aérosols ou de nébulosités. Type : filtre AX (filtres antigaz et combinés contre les composés à bas point d'ébullition). Code couleur : marron.

PRODUIT	MAINS / PEAU	YEUX	SYSTÈME RESPIRATOIRE
sdb-9896-be-fr_acidesulfurique	Gants • Matériau : caoutchouc fluoré (FKM). • Épaisseur : 0,4 mm. • Temps de rupture minimal : >480 minutes (niveau de perméation 6).	Protection des yeux / du visage • Lunettes de protection avec protection latérale. • Écran facial complet recommandé pour une protection maximale.	Masques respiratoires / filtres • Type : E (contre les gaz acides comme le dioxyde de soufre ou la chlorure d'hydrogène, code couleur jaune). • Type : B-P2 (filtres combinés contre les gaz et particules acides, code couleur gris/blanc).
sdb-9787-be-fr_acidechlorhydrique	Gants de protection • Norme : EN 374 (protection contre les substances chimiques) • Matériau : NBR (caoutchouc nitrile) • Épaisseur : > 0,3 mm • Temps de rupture/perçage normal ou minimal : > 480 min (niveau 6 de perméabilité). Les temps indiqués sont approximatifs à 22 °C et pour un contact permanent. L'augmentation de température ou l'étirement peuvent réduire ce temps.	Protection des yeux / du visage • Utilisation obligatoire de lunettes de protection avec protection latérale • Port d'un équipement de protection du visage (masque facial) recommandé si exposition à des aérosols ou nébulosités.	Masques respiratoires / filtres • Type : E (contre les gaz acides comme le dioxyde de soufre ou le chlorure d'hydrogène). • Code couleur : jaune.

PRODUIT	MAINS / PEAU	YEUX	SYSTÈME RESPIRATOIRE
sdb-5920-be-fr_etherethylique	Gants • Matériau : FKM (caoutchouc fluoré) • Épaisseur : 0,65 mm • Temps de rupture normal ou minimal : >30 minutes (niveau 2 de perméation)	Protection des yeux / du visage • Utiliser des lunettes de protection avec protection latérale (couvre les côtés). Aucun détail supplémentaire sur le matériau ou la forme n'est fourni dans le document.	Masques respiratoires / filtres • Type : AX (filtres antigaz et filtres combinés contre les composés à bas point d'ébullition) • Code couleur : marron
sdb-5460-be-fr_ammoniaque	Gants • Matériau : Caoutchouc butyle • Épaisseur : > 0,3 mm • Temps de rupture (perçage) : > 480 min (niveau 6 de perméation) • Protection contre éclaboussures : Gants de protection en NBR (caoutchouc nitrile) • Épaisseur NBR : > 0,11 mm • Temps de rupture NBR : > 240 min (niveau 5 de perméation)	Lunettes / écrans faciaux • Utilisation obligatoire des lunettes de protection avec protection latérale • Port d'un équipement de protection du visage recommandé (ex. écran facial complet)	Masques respiratoires / filtres • Type : Respirateur à cartouche K (contre l'ammoniac et ses dérivés organiques) • Code couleur : vert
sdb-5025-be-fr_acetone	Gants • Matériau : caoutchouc butyle. • Épaisseur : 0,7 mm. • Temps	Protection des yeux/du visage •	Masques respiratoires / filtres • Nécessaire lors de la formation d'aérosols ou de nébulosité. • Type : AX (filtres

PRODUIT	MAINS / PEAU	YEUX	SYSTÈME RESPIRATOIRE
	de rupture/perçage (perméation niveau 6) : > 480 minutes.	Utiliser des lunettes de protection avec protection latérale (couvre les côtés).	antigaz et filtres combinés contre les composés à bas point d'ébullition). • Code couleur : marron.
sdb-27p5-be-fr_essence	Gants • Matériau : FKM (caoutchouc fluoré) • Épaisseur : 0,4 mm • Temps de rupture/permeation : >480 minutes (niveau de perméabilité 6) – temps de passage doublé si l'épaisseur est ~1,5 fois supérieure ou réduit de moitié si elle est ~1,5 fois inférieure.	Protection des yeux/du visage Utilisation de lunettes de protection avec protection latérale (couvre les côtés).	Masques respiratoires / filtres • Type : AX (filtres antigaz et filtres combinés contre les composés à bas point d'ébullition) • Code couleur : marron.
sdb-1phk-be-fr_carburantdiesel	Gants • Norme : EN 374 (gants de protection contre les substances chimiques) • Matériau : NBR (caoutchouc nitrile) • Épaisseur : > 0,11 mm • Temps de rupture/permeation : - Délai normal ou minimal de rupture du matériau constitutif du gant : > 480 minutes (niveau 6 de perméabilité)	Protection des yeux/du visage • Utilisation de lunettes de protection avec protection latérale (côtés). Aucun détail supplémentaire sur le type de verre ou de revêtement n'est fourni.	Masques respiratoires / filtres • Type : Respirateur à filtre « A » (contre les gaz et vapeurs organiques ayant un point d'ébullition > 65 °C) • Couleur du code : marron

PRODUIT	MAINS / PEAU	YEUX	SYSTÈME RESPIRATOIRE
sdb-t174-be-fr_heptane	Gants (protection des mains)	• Norme : EN 374 (gants contre substances chimiques). • Matériau : NBR (caoutchouc nitrile). • Épaisseur : 0,4 mm. • Temps de rupture/permeation : >480 minutes (niveau 6 de perméabilité). • Remarque : les temps indiqués sont basés sur des mesures à 22 °C et un contact permanent ; ils peuvent varier avec la température ou l'épaisseur du gant.	Lunettes ou écran facial

3.7 Conditions de stockage et de manipulation

PRODUIT	ETAT PHYSIQUE / FORME	CLASSIFICATION ADR	USAGE	PRÉCAUTIONS DE STOCKAGE ET DE MANIPULATION
sdb-p752-be-fr_potassiumpermanganate	solide / solide cristallin (poudre fine)	5.1	L'utilisation prévue du produit est : substance chimique de laboratoire, utilisée en laboratoire et à des fins d'analyse.	- Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence. - Éviter l'exposition. - Éviter la formation de poussière. - Bien nettoyer les surfaces contaminées. - Mesures destinées à prévenir les incendies et à empêcher la production de particules en suspension et de poussières : élimination de dépôts de poussières, tenir à l'écart des matières combustibles.
sdb-p075-be-fr_ethanol	liquide / liquide	3	Utilisations identifiées pertinentes : - Utilisation en laboratoire et à des fins d'analyse - Substance chimique de laboratoire - Utilisations industrielles - Utilisations professionnelles	- Mettre à disposition une ventilation suffisante. - Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles – ne pas fumer, utiliser seulement dans des zones bien ventilées. - Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques (mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception). - En raison du danger d'explosion éviter tout écoulement des vapeurs dans les caves, les cheminées et les fosses. - Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage antidéflagrant ; ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. - Stocker dans un endroit bien ventilé,

PRODUIT	ETAT PHYSIQUE / FORME	CLASSIFICATION ADR	USAGE	PRÉCAUTIONS DE STOCKAGE ET DE MANIPULATION
				maintenir le récipient fermé de manière étanche, protéger du rayonnement solaire. - Tenir/stocker à l'abri des matières comburantes.
sdb-p031-be-fr_sodiumhydroxyde	solide / pellets (poudre fine / granulés)	8	Utilisation prévue : Substance chimique de laboratoire, utilisée en laboratoire et à des fins d'analyse.	- Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence. - Éviter la formation de poussière. - Bien nettoyer les surfaces contaminées. - Utiliser l'équipement de protection individuel requis (gants, lunettes ou masque, combinaison si nécessaire). - Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
sdb-kk44-be-fr_methanol	liquide / -	3 (6.1)	- Substance chimique de laboratoire - Utilisation en laboratoire et à des fins d'analyse - Utilisation industrielle - Utilisation professionnelle - Formulation [mélange] de préparations et/ou re-conditionnement (sauf alliages)	- Mettre à disposition une ventilation suffisante. - Utiliser un échappement (laboratoire). - Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence. - Bien nettoyer les surfaces contaminées. - Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles – ne pas fumer. - Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. - Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. - En raison du danger d'explosion, éviter tout écoulement des vapeurs dans les caves, les cheminées et les fosses. - Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. - Utiliser du matériel électrique/de

PRODUIT	ETAT PHYSIQUE / FORME	CLASSIFICATION ADR	USAGE	PRÉCAUTIONS DE STOCKAGE ET DE MANIPULATION
				ventilation/d'éclairage antidéflagrant. - Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
sdb-9896-be-fr_acidesulfurique	liquide / non visqueux, non poudre, pas de grains ou granulés	8	substance chimique de laboratoire, utilisée en laboratoire et à des fins d'analyse.	Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence ; bien nettoyer les surfaces contaminées.
sdb-9787-be-fr_acidechlorhydrique	liquide /	8	L'utilisation prévue du produit est : substance chimique de laboratoire, utilisée en laboratoire et à des fins d'analyse.	- Utiliser un échappement (laboratoire). - Pour diluer, toujours préparer le récipient d'eau et y verser lentement le produit tout en remuant. - Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence. - Mettre à disposition une ventilation suffisante. - Bien nettoyer les surfaces contaminées. - Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail. - Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
sdb-5920-be-fr_etherethylique	liquide / -	3	Utilisation prévue : substance chimique de laboratoire, utilisée en laboratoire et à des fins d'analyse.	- Mettre à disposition une ventilation suffisante.

PRODUIT	ETAT PHYSIQUE / FORME	CLASSIFICATION ADR	USAGE	PRÉCAUTIONS DE STOCKAGE ET DE MANIPULATION
sdb-5460-be-fr_ammoniaque	liquide /	8	L'utilisation identifiée pertinente est : substance chimique de laboratoire, utilisée en laboratoire et à des fins d'analyse.	- Utiliser un échappement (laboratoire). - Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence. - Mettre à disposition une ventilation suffisante. - Bien nettoyer les surfaces contaminées.
sdb-5025-be-fr_acetone	liquide / -	3	substance chimique de laboratoire, utilisée en laboratoire et à des fins d'analyse	- Mettre à disposition une ventilation suffisante. - Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, garder les récipients hermétiquement fermés. - Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles – Ne pas fumer. - Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. - En raison du danger d'explosion éviter tout écoulement des vapeurs dans les caves, les cheminées et les fosses. - Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail. - Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. - Ne pas fumer pendant l'utilisation.
sdb-27p5-be-fr_essence	liquide / -	3	Utilisation en laboratoire et à des fins d'analyse ; substance	- Mettre à disposition une ventilation suffisante. - Éviter l'exposition. Mesures destinées à prévenir les incendies et à empêcher la production de particules en suspension et de poussières : - Conserver à

PRODUIT	ETAT PHYSIQUE / FORME	CLASSIFICATION ADR	USAGE	PRÉCAUTIONS DE STOCKAGE ET DE MANIPULATION
			chimique de laboratoire.	l'écart de toute flamme ou source d'étincelles – Ne pas fumer. - Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. - Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. - En raison du danger d'explosion, éviter tout écoulement des vapeurs dans les caves, les cheminées et les fosses. - Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. - Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage antidéflagrant. - Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
sdb-1phk-be-fr_carburantdiesel	liquide / -	pas disponible	Utilisation en laboratoire et à des fins d'analyse (substance chimique de laboratoire).	- Éviter l'exposition ; - Lorsque le produit n'est pas utilisé, garder les récipients hermétiquement fermés.
sdb-t174-be-fr_heptane	liquide / -	3	Utilisations identifiées pertinentes : Substance chimique de laboratoire, utilisation en	- Mettre à disposition une ventilation suffisante. - Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles – ne pas fumer. - Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. - En raison du danger d'explosion, éviter tout écoulement des vapeurs dans les caves, les cheminées et les fosses.

PRODUIT	ETAT PHYSIQUE / FORME	CLASSIFICATION ADR	USAGE	PRÉCAUTIONS DE STOCKAGE ET DE MANIPULATION
			laboratoire et à des fins d’analyse.	